COLAVER

P.IVA 05099780156
VIA DELL'ARTIGIANATO, 23
20090 VIMODRONE (MI)
tel.02.27409362 - 02.27409236 | fax.02.26512333
info@colaver.it | www.colaver.it

Sistemi di purificazione dell'acqua Master Touch

Codice: 23FA6360

Prezzo 9 599.00 EURO

Sistemi di purificazione dell'acqua Master Touch-S 15 UVPurificatori con sistema di monitoraggio dati - acqua osmosi inversa ed ultrapuraÈ adatto a produrre acqua ad osmosi inversa (Tipo III) ed ultrapura (Tipo I).Utilizzi: pulizia accessori da laboratorio, rifornimento d'acqua per autoclavi e test chamber, analisi HPLC, GC, IC, ICP, MS, AA, TOC, applicazioni di farmacologia, biologia molecolare e microbiologia.Display LCD a colori touch-screen per monitorare lo stato in funzione.Struttura esterna in plastica.3 porte per la sostituzione delle cartucce e manutenzione dello strumento.Tubi e adattatori conformi alla certificazione NSF.Sistema RO con membrana DOW.Ottima purezza dell'acqua e bassi consumi.

Descrizione

Sistemi di purificazione dell'acqua Master Touch-S 15 UVPurificatori con sistema di monitoraggio dati - acqua osmosi inversa ed ultrapuraÈ adatto a produrre acqua ad osmosi inversa (Tipo III) ed ultrapura (Tipo I).Utilizzi: pulizia accessori da laboratorio, rifornimento d'acqua per autoclavi e test chamber, analisi HPLC, GC, IC, ICP, MS, AA, TOC, applicazioni di farmacologia, biologia molecolare e microbiologia.Display LCD a colori touch-screen per monitorare lo stato in funzione.Struttura esterna in plastica.3 porte per la sostituzione delle cartucce e manutenzione dello strumento.Tubi e adattatori conformi alla certificazione NSF.Sistema RO con membrana DOW.Ottima purezza dell'acqua e bassi consumi.Lampada UV a doppia lunghezza d'onda (185&254nm)Pretrattamento standardScheda SD e interfaccia USB per l'archiviazione dei dati4 cartucce per acqua ultrapura3 sensori di qualità dell'acqua2 sensori di flusso1 tanica a pressione da 15 L2 pompe per conseguire la fase RO del sistema e sanificare ilsistema.Password di livello II per la protezione dei parametri impostati.Funzione di allarmi multipli: mancanza d'acqua d'alimentazione, sistema pieno, superamento degli standard della qualità dell'acqua, esaurimento cartucce.Filtri e cartucce di ricambio a richiesta.Dati tecnici Master Touch-S 15 UVOutput litri/ora 15Flusso di rete litri/minuto Fino a 2 (con la tanica a pressione inclusa)Acqua prodotta 2: acqua ad osmosi inversa, acqua ultrapuraQUALITÀ DELL'ACQUA ULTRAPURAResistività (25°C) MO.cm

COLAVER

P.IVA 05099780156
VIA DELL'ARTIGIANATO, 23
20090 VIMODRONE (MI)
tel.02.27409362 - 02.27409236 | fax.02.26512333
info@colaver.it | www.colaver.it

18.2Conduttività ms/cm 0.0549TOC* ppb 200 DaltonTasso di scarto batterico e particolato >99%Requisiti acqua d'alimentazione: Acqua del rubinetto, temperatura: 5-45°C, pressione: 1.0-4.0Kgf/cm2Dimensioni LxPxH mm 500x360x540Potenza W 120Configurazione standard: Struttura principale (1 set di cartucce) e tanica a pressione da 15 litriPeso kg 20* Il valore potrebbe essere influenzato dalla temperatura dell'acqua d'alimentazione e dalla qualità della stessa.