

Bilance analitiche serie BCA

Serie bilance analitiche , ideali per il laboratorio di alta precisione, con sensibilità di 0.1mg (0.0001g). Ottime prestazioni dello strumento, design molto curato e piacevole.

| Modello | Portata | Sensibilità | Linearità | Riproducibilità | Dim. del piatto |
|----------|---------|-------------|------------|-----------------|-----------------|
| 08OR0120 | 120 g | 0,0001 g | ± 0,0002 g | 0,0001 g | Ø 80 mm |
| 08OR0150 | 160 g | 0,0001 g | ± 0,0002 g | 0,0001 g | Ø 80 mm |
| 08OR0200 | 250 g | 0,0001 g | ± 0,0002 g | 0,0001 g | Ø 80 mm |
| 08OR0310 | 310 g | 0,0001 g | ± 0,0002 g | 0,0001 g | Ø 80 mm |

Caratteristiche tecniche:

- Display LCD con retroilluminazione ad alta leggibilità e contrasto.
- Tara automatica sull'intera portata.
- Unità di peso selezionabili: g,ct,oz,lb,dwt,GN,tl(hong), tl(Sgp),tl (ROC), momme.
- Calibrazione interna azionata da servomotore controllato da microprocessore
- Sistema di pesatura a compensazione elettromagnetica.
- Filtri elettronici, per smorzare gli eventuali disturbi derivati dall'ambiente di lavoro.
- Funzione soglie.
- Pesata in percentuale.
- Funzione contapezzi.
- Somma pesi.
- Pesata animale.
- Funzione carico di rottura.
- GLP *(solo con display grafico)*
- Data/ora *(solo con display grafico)*
- Multi lingue *(solo con display grafico)*
- Formulazione *(solo con display grafico)*
- Funzione per densità dei liquidi e dei solidi.
- Predisposizione alla pesata inferiore. (gancio non in dotazione)
- Copertura di protezione in plastica.
- Interfaccia RS232.
- Bolla d'aria e piedini di livellamento regolabili.
- Temperatura di esercizio +5 - 35 °C
- Alimentatore di Serie 230V/115 Vac±15% - 50/60Hz.
- Peso Netto: 5 Kg

Dimensioni (mm):

